



Equipo original en camionetas SUV. Buena tracción en piso seco, mojado y en nieve. Manejo suave y confortable. Excelente para carretera y resistente en terracería.

Beneficios:

- Gran tracción , produce mínimo ruido en carretera.
- Provee buen kilometraje, es una llanta durable.
- Respuesta precisa a la dirección y resistente a golpes y pinchaduras.
- Llanta atractiva en diseño de piso y costado. Luce en camionetas SUV.

Características:

- Diseño simétrico para todo tipo de clima (1).
- Agresivos bloques abiertos al interior del hombro y a profundidad total del piso (2).
- Dos anchos cinturones de acero (3).
- Letras blancas realzadas y delineadas (4).

ROUTE
66

DATOS UTQG:

DESCRIPCION	RESISTENCIA AL DESGASTE	TRACCION	TEMPERATURA
Open Traul T/A	400	A	B

Mspn	Medida	Indice de carga /velocidad	Costado	Rango de ancho del rin (PULGADAS)	Ancho de Sección (mm)			Diámetro (mm)	Profundidad de escultura (mm)	Revs por Km	Carga máxima (Kgs@psi)
77045	P245/70R16	106S	LBRD	6.5 - 8.0	244	en	7.0	752	8.3	437	864@35

*** MEDIDA EQUIPO ORIGINAL GM TRAIL BLAZER**

Las dimensiones mostradas, son valores promedio para medidas de llantas de acuerdo a la medida del rin. El ancho de sección varía aproximadamente 0.2" (5 mm) por cada 0.5" de cambio en el ancho del rin.

PELIGRO: nunca se monte una llanta de 16" de diámetro en un rin de 16.5"

ADVERTENCIA: Serios o fatales riesgos pueden resultar de:

- a) Fallas de la llanta debido a subinflado o sobrecarga. Siga el manual del propietario o la información de la placa en el vehículo.
- b) Explosión del ensamblado de la llanta con el rin debido a montaje inadecuado. Únicamente personal especializado debe montar llantas.
- c) Combinar llantas convencionales con radiales en el mismo vehículo. Mezclar diferentes medidas de llantas en el mismo eje. Siga las recomendaciones del fabricante.

La presión de inflado en frío, no debe exceder al máximo marcado en el costado de la llanta. Cuando un consumidor requiera la reposición de una llanta con un rango de velocidad más bajo que la del equipo original, se le deberá comunicar claramente a él o ella que el manejo del vehículo podría ser diferente y que la velocidad máxima estará limitada a la llanta con menor rango de velocidad.

Se recomienda no exceder los límites legales de velocidad.

Datos estimados y sujetos a cambio, para todas las medidas.

